

GOODYEAR CHF

Central Hydraulic Fluid

EN High performance multi-purpose synthetic hydraulic fluid, developed for central hydraulic systems of modern cars - Central Hydraulic Fluid (CHF). Designed based on the highest requirements of automakers for use over the entire life of the vehicle in accordance with the unit manufacturer's instructions.

LT Aukštos kokybės universalus sintetinis hidraulinis skystis, sukurtas šiuolaikinių automobilių centriniams hidraulinėms sistemoms - Central Hydraulic Fluid (CHF). Sukurta atsižvelgiant į aukščiausius automobilių gamintojų reikalavimus, skirtus naudoti per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką, pagal įrangos gamintojo instrukcijas.

LV Augstas veiktspējas daudzfunkcionāls sintētiskais hidrauliskais šķidrums, kas izstrādāts mūsdienu automašīnu centrālajām hidrauliskajām sistēmām - Central Hydraulic Fluid (CHF). Izstrādāts, pamatojoties uz augstākajām autoražotāju prasībām lietošanai visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā saskaņā ar agregāta ražotāja norādījumiem.

EE Suure jõudlusega mitmeotstarbeline sünteetiline hüdraulikavedelik, mis on välja töötatud kaasaegsete autode keskhüdraulikasüsteemide jaoks - Central Hydraulic Fluid (CHF). Loodud lühitud autotootjate kõrgeimatest nõuetest kasutamiseks kogu sõiduki eluea jooksul vastavalt seadmetootja juhiste kohaselt.

BMW 81 22 9 407 758
GM/OPEL B 040 0070
VOLVO 1161529
VW G 004 000/002 000

Ford WSS M2C204A
MAN M 3289
VW TL 52 146/52 146.01
ZF TE-ML 02K/09/09B

Typical data	Method	Value
Colour	Visually	Green
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,846
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	6,7
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	205
Flash point COC, °C	ASTM D 92	210
Pour point, °C	ASTM D 97	- 45

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	-	-	208L