

GOODYEAR CRYSTAL 5W-40

Passenger Car Motor Oil (PCMO)

EN Synthetic high performance engine oil suitable for gasoline and diesel passenger car engines in accordance with the vehicle manufacturer's instructions. Recommended for diesel engines equipped with exhaust after-treatment devices like Diesel Particulate Filter (DPF), as well for gasoline and gas (LPG,CNG) powered engines.

LT Sintetinė, efektyvi variklio alyva, tinkama benzininiams ir dyzeliniams lengvųjų automobilių varikliams pagal transporto priemonės gamintojo instrukcijas. Rekomenduojama dyzeliniams varikliams su išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo įtaisais kaip dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtras (DPF), taip pat benzininiams ir dujiniais (LPG, CNG) varikliams.

LV Sintētiskā augstas veiktspējas motoreļļa piemērota benzīna un dīzeļa dzinējiem saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Ieteicama dīzeļdzinējiem ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, tādiem, kā dīzeļdegvielas cieta daļiņu filtrs (DPF), kā arī benzīna un ar gāzi (LPG,CNG) darbināmiem dzinējiem.

EE Sünteetiline ülisuure jõudlusega mootoriõli, mis sobib tänapäeva bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautode mootoritele sõidukitootja juhiste kohaselt. Soovitav diiselmootoritele, millel on heitgaaside järeltöötlusseadmed, nagu diisli tahkete osakeste filter(DPF), samuti bensiini- ja gaasimootoritele (LPG, CNG).

SAE 5W-40
MB 226.5

ACEA C3
API SN/CF

VW 505 00 / 505 01
Ford WSS-M2C917-A

GM dexos2™
RN0700/0710

MB 229.31
Porsche A40

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,853
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	13,0
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	176
Flash point COC, °C	ASTM D 92	235
Pour point, °C	ASTM D 97	- 39
T.B.N. (Total Base Number), mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	5L	208L